

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis



NEU!

FLIEGENDER WECHSEL MIT THOMSIT TF 501

THOMSIT TF 501 aus der THOMSIT-FLOOR®-Reihe ist die neue selbstklebende Unterlage zum schnellen Verlegen von LVT-/Vinyl-Designbelägen ab 2 mm Stärke.

- Einfache, komfortable und schnelle Verarbeitung
- Loose-Lay-System: lose zu verlegen & schnell und rückstandslos zu entfernen
- Ausgezeichnete Trittschallminderung von 17 dB
- Sehr geringe Aufbauhöhe von nur 1 mm
- Sehr geringes Flächengewicht

75!
JAHRE

www.thomsit.de

THOMSIT TF 501 – DIE THOMSIT-FLOOR® DÄMMUNTERLAGE FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG!

THOMSIT TF 501 ist eine hochwertige, auf der Oberseite selbstklebende Dämmunterlage zur vollflächigen Verklebung von LVT- und Vinyl-Designbelägen ab 2 mm. Die Unterlage ist die ideale Schnell-Renovierlösung – auch bei laufender Raumnutzung! Dank der geringen Fußbodenaufbauhöhe und aufgrund der Loose-Lay Eigenschaften ist die Unterlage rückstandsfrei entfernbar ohne Beschädigung des Unterbodens. Damit ist die Unterlage auch in Bereichen einsetzbar, die bedingt durch einen hohen Untergrundaufbau oder aus Bestandserhaltungsgründen ansonsten nicht renovierfähig wären.

ALLE STÄRKEN AUF EINEN BLICK

THOMSIT TF 501 gibt dir durch seine hervorragenden Produkteigenschaften die volle Power beim Verlegen von Designbelägen!

- Einfache, variable und zeitsparende Verlegung
- Kein weiterer Klebstoff notwendig
- Verlegter Oberbelag direkt nutzbar
- Lose Verlegung ohne Flächenbegrenzung
- Schnell und rückstandsfrei wieder aufnehmbar
- Sehr geringe Aufbauhöhe von 1 mm
- Hohe Trittschalldämmung bis zu 17 dB
- Sehr geringes Flächengewicht

IDEAL FÜR DIESE ANWENDUNG

THOMSIT TF 501 wird schwimmend auf dem glatten, ebenen Untergrund verlegt und kann auf vielen Hartböden eingesetzt werden.

- Einsetzbar auf Bestandsböden in Bereichen wie z.B.: Mietwohnungen, Ladenlokale, Messebau, Ausstellungsflächen, Aktionsflächen/Shop in Shop System
- Loose-Lay-System gewährleistet jederzeit das einfache und rückstandsfreie Wiederaufnehmen ohne darunterliegende Böden zu beschädigen
- Planken kurzzeitig repositionierbar durch Klebstoff mit Haftverzögerer

NEU!



Zudem erfüllt THOMSIT TF 501 höchste Anforderungen zum Arbeitsschutz, zur Raumluftqualität und Umweltverträglichkeit.