

NACHTRAGSVEREINBARUNG PARKETT IM HÄUSLICHEN BAD

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis

Nachtrag-Nummer: _____

zum Bauvertrag vom: _____

für das Bauvorhaben: _____

zwischen

_____ und _____
Auftraggeber (AG) Auftragnehmer (AN)

1. Gegenstand

Für Verlegearbeiten beim Einbau von Parkett sollen normativ noch nicht erfasste Systemkonstruktionen auf dem be-
legreif vorbereiteten Untergrund zum Einsatz kommen. Die anerkannten Regeln der Technik verlangen einen Schutz
der Bauteile gegen Feuchtigkeit. Seit Juli 2017 ist für Ausführungen von Abdichtungen im Fußbodenbereich die DIN
18534 „Abdichtung von Innenräumen“ maßgeblich. Der Fokus der DIN 18534 liegt auf keramischen Fliesen und Plat-
tenbelägen. Aus diesem Grund ist eine besondere Vereinbarung für den nachstehenden Bodenaufbau zwischen Auf-
traggeber und Auftragnehmer erforderlich:

- ▶ Thomsit Dichtbahn TDB 100 inkl. Thomsit Dichtband TDB 12 geklebt mit Thomsit P 699 oder Thomsit P 695
- ▶ Falls erforderlich: Ausgleichsmasse Thomsit XXL Power oder Thomsit XXL Xpress, sonst Direktklebung
- ▶ Thomsit P 699 oder Thomsit P 695
- ▶ Parkett, vom Hersteller für diese Anwendung freigegeben

Die genannten Produkte erlauben nach Angabe der Hersteller den Einsatz im Badbereich mit Wasserbeanspru-
chungsklassen W0-I (gering) bis W1-I (mäßig).

2. Beschaffenheitsvereinbarung

Der AG erklärt sich mit der vorbeschriebenen Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik einverstanden.
Die Verpflichtung des AN, im Übrigen ein mangelfreies Werk zu erstellen, bleibt hiervon unberührt.

3. Preisänderung

- Die vorstehend beschriebene Ausführung erfordert keine Preisänderung.
- Für die vorstehend beschriebene Ausführung wird ein Mehrpreis von _____ netto zuzüglich
der geltenden Mehrwertsteuer vereinbart.

4. Geltungserhaltung

Alle übrigen Bestimmungen des Bauvertrags samt etwaiger Nachträge bleiben unberührt.

....., den

....., den

.....

.....

Auftraggeber (Unterschrift)

Auftragnehmer (Unterschrift)